

Abrazaderas de cables

estándar

Sujetacables, versión estándar, para un agrupamiento rápido y seguro.



Descripción de producto

Denominación del artículo	KS 9.0/780
Número de artículo	146449
Notas	En condiciones estándar, aplica 9,81 N = 1 kg

Propiedades

Fácil manejo y montaje seguro gracias a sus bordes lisos y redondos

Fácil recogida, introducción y apriete gracias al engranaje interno y al extremo redondeado

Resistente a alcalinotérreos

Resistente al moho y al aceite

Estabilizado contra los rayos UV

Resistente a ácidos y lejías diluidos

Libre de halógenos

Altamente inflamable

Elementos de control de campo de silicona

Aplicaciones

Sujetar/sujeción

Fijación

Datos técnicos

Denominación del artículo	KS 9.0/780
Número de artículo	146449
Normas de ensayo	EN 62275
Materiales	Poliamida 6.6
Fuerza de retención min	800 N
Diámetro agrupar máx	235 mm
Largo L	780 mm
Ancho B	9 mm
Colores	color natural
Grado de inflamabilidad	UL 94 V2
Temperatura de montaje min	-5 °C
Temperatura de montaje máx	40 °C
Temperatura de funcionamiento min.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento max.	85 °C

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	KS 9.0/780
Número de artículo	146449
Alcance de la entrega	Abrazaderas de cables
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa
	Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento máx	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311008103

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	100	1000	12000
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	850	800	1200
Ancho (mm)	200	300	800
Altura (mm)	35	300	1200
Peso neto (kg)	1.5	15	180
Peso bruto (kg)	1.505	15.3	198.2