

Colliers de câblage

Standard

Colliers de câblage, version standard, pour un regroupement rapide et sûr.



Description du produit

Nom de l'article	KS 9.0/780
Numéro d'article	146449
Notes	Dans des conditions standards 9,81 N correspond à 1 kg

Caractéristiques

Arêtes lisses et arrondies permettant un maniement facile et un montage sûr

Introduction et serrage facilités grâce à la denture intérieure et une finition arrondie

Résistant aux terres alcalines

Résistant aux moisissures et aux huiles

Stabilisé contre les rayons UV

Résistant aux acides et aux bases diluées

Sans halogènes

Difficilement inflammable

Sans silicone

Application

Toronner

Fixation

Données techniques

Nom de l'article	KS 9.0/780
Numéro d'article	146449
Norme	EN 62275
Matériaux	Polyamide 6.6
Force de retenu min	800 N
Diamètre du faisceau max	235 mm
Longueur L	780 mm
Largeur B	9 mm
Couleurs	couleur naturelle
Flammability rating	UL 94 V2
Température de montage min	-5 °C
Température de montage max	40 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	85 °C

Données logistiques

Nom de l'article	KS 9.0/780
Numéro d'article	146449
Volume de livraison	Colliers de câblage
Conservation textes supplémentaires	A 50 % d'humidité relative Après avoir ouvert le sachet doivent être utilisés rapidement
Température de stockage max	23 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311008103

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	100	1000	12000
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	850	800	1200
Largeur (mm)	200	300	800
Hauteur (mm)	35	300	1200
Poids net (kg)	1.5	15	180
Poids brut (kg)	1.505	15.3	198.2