

## Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 9.0/780
Artikelnummer	146449
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen

---

Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

- Bestand tegen aardalkali
- Bestand tegen schimmel en olie
- Bestand tegen UV-stralen
- Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
- Halogeenvrij
- vlamvertragend
- Siliconenvrij

Toepassing

---

Bundelen

---

Bevestigen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 9.0/780
Artikelnummer	146449
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Houdkracht min	800 N
Diameter bundel max	235 mm
Lengte L	780 mm
Breedte B	9 mm
Kleuren	natural kleur
Ontvlambaarheidsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatuur min	-5 °C
Montagetemperatuur max	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	85 °C

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 9.0/780
Artikelnummer	146449
Levering	Kabelbinders
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311008103

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	100	1000	12000
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	850	800	1200
Breedte (mm)	200	300	800
Hoogte (mm)	35	300	1200
Netto gewicht (kg)	1.5	15	180
Bruto gewicht (kg)	1.505	15.3	198.2