

## Opaska kablowa

standard

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązania.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	KS 9.0/780
Numer przedmiotu	146449
Uwaga	W warunkach standardowych 9,81 N = 1 kg

#### Właściwości

Łatwa obsługa i bezpieczny montaż dzięki gładkim, zaokrąglonym krawędziom

Łatwe zakładanie, wprowadzanie i zaciskanie dzięki ząbkowaniu wewnętrznemu i zaokrąglonemu końcowi

Odporny na berylownce

Odporny na pleśń i oleje

Stabilizacja przed promieniami UV

Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady

Nie zawiera halogenów

Trudno palny

Nie zawiera silikonu

#### Zastosowanie

Łączenie w wiązki

Mocowanie

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	KS 9.0/780
Numer przedmiotu	146449
Normy i certyfikaty	EN 62275
Materiały	Poliamid 6.6
Siła trzymania min	800 N
Średnica garść max	235 mm
Długość L	780 mm
Szerokość B	9 mm
Kolor	naturalny
Klasa palności	UL 94 V2
Temperatura montażu min	-5 °C
Temperatura montażu max	40 °C
Zakres temperatur pracy min.	-40 °C
Zakres temperatur pracy max.	85 °C

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	KS 9.0/780
Numer przedmiotu	146449
Zakres dostawy	Opaska kablowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Przy 50 % wilgotności względnej powietrza Po otwarciu opakowania, użyć niezwłocznie
Temperatura magazynowania max.	23 °C
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311008103

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka	Karton	Paleta EW
Ilość treści	100	1000	12000
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	850	800	1200
Szerokość (mm)	200	300	800
Wysokość (mm)	35	300	1200
Waga netto (kg)	1.5	15	180
Waga brutto (kg)	1.505	15.3	198.2