

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 2.5/135
Codice articolo	146454
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà
Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati
Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Raggruppare
Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 2.5/135
Codice articolo	146454
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Holding force min	88 N
Bundle diameter max	35 mm
Lunghezza L	135 mm
Larghezza B	2.5 mm
Colori	colore naturale
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 2.5/135
Codice articolo	146454
Ambito di consegna	100 Fascette per cavi
Durata testì aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311016825

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	100	25000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	180	600
Larghezza (mm)	80	400
Altezza (mm)	15	310
Peso netto (kg)	0.1	25
Peso lordo (kg)	0.105	25.3