

## Spachtel-/Dichtmasse

zur Abdichtung von Durchführungen

Dichtstoff für die Abdichtung von Kabel- und Rohrdurchführungen in erdberührenden Bereichen.



### Produktbeschreibung

Artikelname	LG 250
Artikelnummer	125198
Hinweise	Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

<b>Eigenschaften</b>
Wiederentfernbar
Halogenfrei
Umweltverträglich
Gas- und wasserdicht bis 1,5 bar
Nach dem Aushärten weichelastisch
Gute Haftung auf Metallen, Kunststoffen (PVC, XLPE und PE), Beton, Kunst- und Natursteinen
Hervorragende thermodynamische Eigenschaften
Gute Haftung auf Metallen, Kunststoffen (PVC, XLPE und PE), Beton, Kunst- und Natursteinen
Hervorragende thermodynamische Eigenschaften

<b>Anwendungen</b>
Freiluft
Innenraum
Erdreich
Wasser
Abdichten von Mauerdurchführungen

## Technische Daten

Artikelname	LG 250
Artikelnummer	125198
Inhalt	250 ml
Gießharzkomponenten: Flammpunkt im offenen Tiegel	200 °C
Reaktionsmittel: Flammpunkt im offenen Tiegel	200 °C
Verarbeitungszeit (Topfzeit) 250 ml Ansatz 20 °C	15 Minuten
Verarbeitungszeit (Topfzeit) 250 ml Ansatz 35 °C	9 Minuten
Reaktionstemperatur	60 °C
Härte	80 Shore A
Dichte	1.1 g/cm <sup>3</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	LG 250
Artikelnummer	125198
Lieferumfang	Spachtel-/Dichtmasse
	Spatel
	Montageanleitung
Haltbarkeit	18 Monate
Haltbarkeit Zusatztexte	Im Aluminiumbeutel
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003832

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	360
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	232	1200
Breite (mm)	185	800
Höhe (mm)	32	770
Nettogewicht (kg)	0.378	136.08
Bruttogewicht (kg)	0.378	154.28