

Spachtel-/Dichtingsmassa

voor afdichten van muurdoorvoeringen

Afdichtmiddel voor afdichting van kabel- en buisopeningen in omgevingen met contact met de grond.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	LG 250
Artikelnummer	125198
Notities	Meer fustmaten op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Kabelcentrering KZ (zie Toebehoren)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

Eigenschappen

Verwijderbaar
Halogeenvrij
Milieu-ontziend
Gas- en waterdicht tot 1,5 bar
Na uitharding blijvend elastisch
Goede hechting op metalen, kunststoffen (PVC, XLPE en PE), beton, kunst- en natuursteen
Voortreffelijke thermodynamische eigenschappen
Goede hechting op metalen, kunststoffen (PVC, XLPE en PE), beton, kunst- en natuursteen
Voortreffelijke thermodynamische eigenschappen

Toepassingen

Buiten
Binnen
Grond
Water
Afdichten van muurdoorvoeringen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	LG 250
Artikelnummer	125198
Inhoud	250 ml
Gietharscomponenten: Vlampunt in open kroes	200 °C
Reactiemiddel: Vlampunt in open kroes	200 °C
Verwerkingstijd (pot life) 250 ml mengsel 20 °C	15 minuten
Verwerkingstijd (pot life) 250 ml mengsel 35 °C	9 minuten
Reactietemperatuur max	60 °C
Hardheid	80 Shore A
Dichtheid	1.1 g/cm ³

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	LG 250
Artikelnummer	125198
Levering	Plamuur-/afdichtingsmassa
	Spatel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	18 Maanden
Duurzaamheid aanvullende teksten	In aluminium zak
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003832

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	360
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	232	1200
Breedte (mm)	185	800
Hoogte (mm)	32	770
Netto gewicht (kg)	0.378	136.08
Bruto gewicht (kg)	0.378	154.28