

Spachtel-/Dichtingsmassa

voor afdichten van muurdoorvoeringen

Afdichtmiddel voor afdichting van kabel- en buisopeningen in omgevingen met contact met de grond.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	LG 500
Artikelnummer	125199
Notities	Meer fustmaten op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Kabelcentrering KZ (zie Toebehoren)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

Eigenschappen
Verwijderbaar
Halogeenvrij
Milieu-ontziend
Gas- en waterdicht tot 1,5 bar
Na uitharding blijvend elastisch
Goede hechting op metalen, kunststoffen (PVC, XLPE en PE), beton, kunst- en natuursteen
Voortreffelijke thermodynamische eigenschappen
Goede hechting op metalen, kunststoffen (PVC, XLPE en PE), beton, kunst- en natuursteen
Voortreffelijke thermodynamische eigenschappen

Toepassing
Buiten
Binnen
Aarde
Water
Afdichten van muurdoorvoeringen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	LG 500
Artikelnummer	125199
Content	500 ml
Flash point of cast resin component (open cup)	200 °C
Flash point of reactant (open cup)	200 °C
Processing time (pot life) 250 ml mixture 20 °C	15 minuten
Processing time (pot life) 250 ml mixture 35 °C	9 minuten
Reaction temperature	60 °C
Hardness	80 Shore A
Density	1.1 g/cm ³

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	LG 500
Artikelnummer	125199
Levering	Plamuur-/afdichtingsmassa
	Spatel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	18 Maanden
Duurzaamheid aanvullende teksten	In aluminium zak
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003849

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	300
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	228	1200
Breedte (mm)	187	800
Hoogte (mm)	40	770
Netto gewicht (kg)	0.662	198.6
Bruto gewicht (kg)	0.662	216.8