

## Spleißkassettensystem

für Lichtwellenleiter

Das Spleißkassettensystem bietet die optimale Lösung, wenn es um das Management von Glasfaserverbindungen und die sichere Aufbewahrung von gespleißten Fasern geht. Einsetzbar in vielfältigen LAN-, WAN und MAN-Anwendungen im Fiber-to-the-Home und im industriellen Bereich. Das System beinhaltet Spleißkassetten und Komponenten die zuverlässig in unterschiedlichen Einsatzgebieten verwendet werden können. Die Spleißkassetten sorgen für eine geordnete Aufbewahrung und können nach Bedarf miteinander kombiniert werden.



### Produktbeschreibung

Artikelname	LWH-S Spleißhalter Crimpschutz
Artikelnummer	126506
Hinweise	Die empfohlene Einsatztemperatur beträgt -55 bis +70 °C

#### Eigenschaften

Anflanshbare Zugabfangung für Glasfasern
Einführungszone für bis zu 12 Glasfasern
Flammwidriges Kunststoffgehäuse
Alle gängigen Spleißhalter sind aufklickbar (mit Verdrehenschutz)
Einfache Bündeladerbefestigung
Erleichtertes Einlegen von Glasfasern durch Gegenhaltvorrichtung
Wegschlaufmöglichkeit in andere Ebenen mit vorgesehenem Abgang
Halogenfrei
Mechanische Zugentlastung

#### Anwendungen

Kompakte Muffen
Kopplergehäuse in Muffen oder Schubladen
Mechanischer Schutz der gespleißten Glasfaser
Schubladen-Applikation (modularer Verteilfelder), in denen das Pigtail mittels wählbarem Zugabfangadapter übersichtlich montiert werden kann
Vertikaleinschübe, die Mehrfach-Funktionalität und Flexibilität beinhalten
Bei hohen Anforderungen in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik

## Technische Daten

Artikelname	LWH-S Spleißhalter Crimpschutz
Artikelnummer	126506
Materialien	Ethylen-Vinyl-Acetat Einlage Flexibler Schrumpfschlauch Rostfreier Stahlbarren
Farben	transparent

## Logistik Daten

Artikelname	LWH-S Spleißhalter Crimpschutz
Artikelnummer	126506
Lieferumfang	50 Spleißhalter
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311012490

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton	Pal. EW
Basismenge	50	1500	48000
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	130	370	1200
Breite (mm)	130	240	800
Höhe (mm)	30	200	1200
Nettogewicht (kg)	0.1	3	96
Bruttogewicht (kg)	0.105	3.3	114.2