

Sistema di giunzione

per cavi in fibra ottica

Il sistema di cassette di giunzione offre la soluzione ottimale per la gestione delle connessioni in fibra ottica e lo stoccaggio sicuro delle fibre giuntate. Può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni LAN, WAN e MAN nei settori fiber-to-the-home e industriale. Il sistema comprende cassette di giunzione e componenti che possono essere utilizzati in modo affidabile in diverse applicazioni. Le cassette di giunzione garantiscono uno stoccaggio ordinato e possono essere combinate tra loro a seconda delle esigenze.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo | LHS Accoppiatore protezione crimpaggio |
| Codice articolo | 146706 |
| Note | La temperatura operativa raccomandata è da -55 a +70 °C |

Proprietà

| |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Scaricatore flangiabile per fibre ottiche |
| Zona di inserimento fino a 12 fibre ottiche |
| Contenitore di plastica ritardante di fiamma |
| È possibile agganciare tutti i portagiunti standard (con protezione antirotazione) |
| Fissaggio semplice della struttura a tubetti tamponati |
| Inserimento facilitato delle fibre ottiche grazie alla staffa di supporto |
| Possibilità di reindirizzamento ad altri livelli con la sezione prevista |
| Senza alogeni |
| Scaricatore meccanico |

Applicazioni

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giunti compatti |
| Alloggiamento accoppiatore in giunti o cassette |
| Protezione meccanica della fibra ottica giuntata |
| Applicazione a cassetto (scomparti modulari), in cui il pigtail può essere montato in modo ben visibile per mezzo di un adattatore con scarico di trazione selezionabile |
| Scomparti verticali con varie caratteristiche di funzionalità e flessibilità |
| In presenza di elevati requisiti per il cablaggio in fibra ottica e la tecnologia delle connessioni |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo | LHS Accoppiatore protezione crimpaggio |
| Codice articolo | 146706 |
| Materiali | Con Etilene vinil-acetato |
| | Guaina termorestringente flessibile |
| | Barra in acciaio inossidabile |
| Colori | trasparente |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo | LHS Accoppiatore protezione crimpaggio |
| Codice articolo | 146706 |
| Ambito di consegna | 100 Accoppiatori protezione crimpaggio |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311020990 |

Dati di imballaggio

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Alternativa unità di misura | Sacchetto |
| Quantità base | 50 |
| Base unità di misura testo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 95 |
| Larghezza (mm) | 95 |
| Altezza (mm) | 2 |
| Peso netto (kg) | 0.05 |
| Peso lordo (kg) | 0.055 |