

## Giethars verbindingsmof

voor kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 11 EG
Artikelnummer	124169
Notities	Wapeningsovergangsset voor gepantserde kabels op aanvraag REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Verbinders (zie Verbindingstechniek)


#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

#### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	M 11 EG
Artikelnummer	124169
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	190 mm
Hoogte H	50 mm
Diameter D	36 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	10 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	10 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Diameter cable max	26 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	4 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M 11 EG
Artikelnummer	124169
Levering	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	Deksel
	Afstandsstukken
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311000121

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	480
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	207	1200
Breedte (mm)	157	800
Hoogte (mm)	48	1130
Netto gewicht (kg)	0.363	174.24
Bruto gewicht (kg)	0.363	192.44