

Mufa żywiczna przelotowa

do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM, TT). Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Nadaje się do złązek kablowych prasowanych i śrubowych na przewodach miedzianych i aluminiowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	M 14 EG
Numer przedmiotu	124174
Uwaga	Zestaw do przedłużania długości opancerzenia do kabli z opancerzeniem po uzgodnieniu. Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Aksesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria) Złączki (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Kompaktowe wymiary

Strona połączenia widoczna przed zalewaniem

Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa

Odporny na działanie chemikaliów

Stabilizacja przed promieniami UV

Odporny na berylownce

Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie

Wysoka wartość izolacji elektrycznej

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Gotowy do natychmiastowego działania

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania

Zastosowanie

Wnętrze


Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	M 14 EG
Numer przedmiotu	124174
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Długość L	400 mm
Wysokość H	95 mm
Średnica D	70 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 1x max	630 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x max	95 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	95 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x max	70 mm ²
Średnica kabla max	48 mm
Przekrój nominalny kabli o izolacji wyłaczanej i żyły koncentrycznej na przewodów 3x max	95 mm ²
Przekrój nominalny kabli o izolacji wyłaczanej i żyły koncentrycznej na przewodów 4x max	50 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej pancerzony na przewodów 4x max	70 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	M 14 EG
Numer przedmiotu	124174
Zakres dostawy	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Pokrywa
	Taśma izolacyjna PVC
	Rękawice ochronne
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	35 °C
Temperatura magazynowania min.	15 °C
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311000176

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość treści	1	70
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	426	1200
Szerokość (mm)	234	800
Wysokość (mm)	92	1130
Waga netto (kg)	1.708	119.56
Waga brutto (kg)	1.708	137.76