

Boîte de jonction avec résine à couler pour câbles à isolation synthétique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec résine à couler PUR UG résistante à l'hydrolyse. Pour manchons à sertir ou à visser. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	M 16 UG
Numéro d'article	170050
Notes	Transfert d'armure pour câbles armés sur demande. La Commission Européenne a modifié l'Annexe XVII du Règlement REACH (CE) (nouvel article n° 74), par le Règlement (UE) n° 2020/1149, entré en vigueur le 24 août 2020. Selon le nouveau Règlement REACH, une formation spécifique sera obligatoire à partir du 24 août 2023, avant toute utilisation industrielle ou professionnelle des diisocyanates, colles et produits d'étanchéité. Toutes les informations relatives aux outils et aux offres de formation, sur l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des diisocyanates, sont disponibles sur le site web de l'ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessoire en option	Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires) Manchons (voir Connectique)


Caractéristiques

Dimensions compactes
Visibilité de la connexion avant coulée
Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux terres alcalines
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr
Grande ouverture pour un coulage facile

Applications

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

Données techniques



Nom de l'article	M 16 UG
Numéro d'article	170050
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L	700 mm
Hauteur H	160 mm
Diamètre D	125 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 3x max	240 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x max	240 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 5x max	185 mm ²
Diamètre câble max	81 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x max	240 mm ²
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 4x max	185 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	M 16 UG
Numéro d'article	170050
Volume de livraison	Résine à couler PUR résistante à l'hydrolyse type UG
	Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser
	Coquilles transparentes
	Couvercle
	Ruban d'isolation PVC
	Gants de protection
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311105321

Données d'emballage

Type d'emballage	Boîte	Pal. UU
Quantité de contenu	1	20
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	723	1200
Largeur (mm)	233	800
Hauteur (mm)	230	1130
Poids net (kg)	10.749	214.98
Poids brut (kg)	10.749	233.18