

Boîte de jonction avec résine à couler
pour câbles à isolation synthétique et câbles de signalisation

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec résine à couler PUR GG résistante à l'hydrolyse. Pour manchons à sertir ou à visser. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	M 1 GG
Numéro d'article	353717
Notes	Transfert d'armure pour câbles armés sur demande.
Accessoire en option	Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)
	Connexion de continuité d'écran SVL (voir Accessoires)
	Manchons (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Visibilité de la connexion avant coulée
Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux terres alcalines
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

Données techniques



Nom de l'article	M 1 GG
Numéro d'article	353717
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L	240 mm
Hauteur H	45 mm
Diamètre D	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 2x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²
Diameter cable max	22 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm ²
Control and signal cable 0,75 mm ² Number of conductors	56 Pièces
Control and signal cable 1,5 mm ² Number of conductors	21 Pièces
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	30 Pièces
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	70 Pièces
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	20 Pièces
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	30 Pièces
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	10 Pièces
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	20 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	M 1 GG
Numéro d'article	353717
Volume de livraison	Entonnoir de remplissage et d'évacuation d'air
	Résine à couler PUR GG résistante à l'hydrolyse
	Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser
	Coquilles transparentes
	Ruban d'isolation PVC
	Gants de protection
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	35 °C
Température de stockage min	15 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311171029

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Pal. UU
Quantité de base	1	256
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	279	1200
Largeur (mm)	190	800
Hauteur (mm)	62	1130
Poids net (kg)	0.629	161.024
Poids brut (kg)	0.629	179.224