

Giethars verbindingsmof

voor kunststof kabels en telecom en signaal kabel

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Notities	Wapeningsovergangssset voor gepantserde kabels op aanvraag
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Schermschermverbindingssader SVL (zie Toebehoren)
	Verbinders (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	240 mm
Hoogte H	45 mm
Diameter D	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 2x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²
Diameter cable max	22 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm ²
Control and signal cable 0,75 mm ² Number of conductors	56 Stuks
Control and signal cable 1,5 mm ² Number of conductors	21 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	30 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	70 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	20 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	30 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	10 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	20 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171029

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	256
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	279	1200
Breedte (mm)	190	800
Hoogte (mm)	62	1130
Netto gewicht (kg)	0.629	161.024
Bruto gewicht (kg)	0.629	179.224