

Empalme de conexión de resina colada  
para cables sintético y cables de señalización y control

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE, XLPE y EPR (p. ej. N(A)YY, NYM, TT). Con resina colada GG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para conectores a compresión o tipo tornillo en conductores de cobre y de aluminio.




Descripción de producto

Denominación del artículo	M 2 GG
Número de artículo	353718
Notas	Set de continuidad de armadura para cables armados a petición.
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)
	Conductor de conexión de pantalla SVL (ver Accesorios)
	Conectores (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Posición del empalme visible antes del colado
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización

Datos técnicos



Denominación del artículo	M 2 GG
Número de artículo	353718
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	265 mm
Altura H	50 mm
Diámetro D	45 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 1x máx	185 mm²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 2x máx	50 mm²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 3x máx	35 mm²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x máx	25 mm²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x máx	16 mm²
Diámetro cable máx	30 mm
Sección nominal Cable sintético con conductor concéntrico per conductor 3x máx	25 mm²
Sección nominal Cable sintético con conductor concéntrico per conductor 4x máx	16 mm²
Sección nominal Cable sintético con armadura per conductor mm² 3x	16 mm²
Sección nominal Cable sintético con armadura per conductor 4x min	16 mm²
Sección nominal Cable sintético con armadura per conductor 4x máx	16 mm²
Cable di señalalamento y controllo 0,75 mm² Número de conductores	114 Piezas
Cable di señalalamento y controllo 1,5 mm² Número de conductores	56 Piezas
Cable di señalalamento y controllo 0,4 mm Número de conductores dobles min	100 Piezas
Cable di señalalamento y controllo 0,4 mm Número de conductores dobles max	150 Piezas
Cable di señalalamento y controllo 0,6 mm Número de conductores dobles min	40 Piezas
Cable di señalalamento y controllo 0,6 mm Número de conductores dobles max	70 Piezas
Cable di señalalamento y controllo 0,8 mm Número de conductores dobles min	30 Piezas
Cable di señalalamento y controllo 0,8 mm Número de conductores dobles max	40 Piezas

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	M 2 GG
Número de artículo	353718
Alcance de la entrega	Embudo de llenado y ventilación
	Resina colada GG poliuretánica resistente a la hidrólisis.
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311171036

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Caja	Palet OW
Cantidad de contenido	1	256
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	272	1200
Ancho (mm)	191	800
Altura (mm)	62	1130
Peso neto (kg)	0.769	196.864
Peso bruto (kg)	0.769	215.064