

Empalme de conexión de resina colada

para minería, gasolineras, refinerías

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE, XLPE y EPR (p. ej. N(A)YY, NYM, TT). Con resina colada UG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para conectores a compresión o tipo tornillo en conductores de cobre y de aluminio.



Descripción de producto

Denominación del artículo	M 1 UG
Número de artículo	124345
Notas	Set de continuidad de armadura para cables armados a petición. Reglamento REACH sobre la restricción de diisocianatos (sólo para países de la UE). La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios) Conductor de conexión de pantalla SVL (ver Accesorios) Conectores (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Dimensiones compactas
Posición del empalme visible antes del colado
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica y térmica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones

Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

Datos técnicos

Denominación del artículo	M 1 UG
Número de artículo	124345
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0472-804
	DIN VDE 0472-813
	DIN VDE 0472-814
	DIN VDE 0278-631-1
Largo L	240 m
Altura H	45 mm
Diameter D	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 2x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²
Diameter cable max	22 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm ²
Control and signal cable 0,75 mm ² Number of conductors	56 Piezas
Control and signal cable 1,5 mm ² Number of conductors	21 Piezas
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	30 Piezas
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	70 Piezas
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	20 Piezas
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	30 Piezas
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	10 Piezas
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	20 Piezas

Datos logísticos

Denominación del artículo	M 1 UG
Número de artículo	124345
Ámbito de entrega	Embudo de llenado y ventilación
	Resina colada poliuretánica resistente a la hidrólisis UG
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311002613

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	Palet Euro
Cantidad base	1	256
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	278	1200
Ancho (mm)	192	800
Altura (mm)	62	1130
Peso neto (kg)	0.658	168.448
Peso bruto (kg)	0.658	197.448