

Giethars verbindingsmof

voor mijnwezen, pompstations, raffinaderijen

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars UG. Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 1 UG
Artikelnummer	124345
Notities	Wapeningsovergangsset voor gepantserde kabels op aanvraag REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Schermverbindingsader SVL (zie Toebehoren) Verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Hoge mechanische en thermische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	M 1 UG
Artikelnummer	124345
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0472-804
	DIN VDE 0472-813
	DIN VDE 0472-814
	DIN VDE 0278-631-1
Lengte L	240 m
Hoogte H	45 mm
Diameter D	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 2x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²
Diameter cable max	22 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm ²
Control and signal cable 0,75 mm ² Number of conductors	56 Stuks
Control and signal cable 1,5 mm ² Number of conductors	21 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	30 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	70 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	20 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	30 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	10 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	20 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M 1 UG
Artikelnummer	124345
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars UG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002613

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	256
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	278	1200
Breedte (mm)	192	800
Hoogte (mm)	62	1130
Netto gewicht (kg)	0.658	168.448
Bruto gewicht (kg)	0.658	197.448