

## Giethars verbindingsmof

voor mijnwezen, pompstations, raffinaderijen

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars UG. Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 2 UG
Artikelnummer	124346
Notities	Wapeningsovergangsset voor gepantserde kabels op aanvraag REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Schermverbindingsader SVL (zie Toebehoren) Verbinders (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Hoge mechanische en thermische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage

#### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	M 2 UG
Artikelnummer	124346
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0472-804
	DIN VDE 0472-813
	DIN VDE 0472-814
	DIN VDE 0278-631-1
Lengte L	265 m
Hoogte H	50 mm
Diameter D	45 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	185 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 2x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm <sup>2</sup>
Diameter cable max	30 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor mm <sup>2</sup> 3x	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Control and signal cable 0,75 mm <sup>2</sup> Number of conductors	114 Stuks
Control and signal cable 1,5 mm <sup>2</sup> Number of conductors	56 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	100 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	150 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	40 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	70 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	30 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	40 Stuks

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M 2 UG
Artikelnummer	124346
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars UG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002620

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	256
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	278	1200
Breedte (mm)	193	800
Hoogte (mm)	60	1130
Netto gewicht (kg)	0.797	204.032
Bruto gewicht (kg)	0.797	222.232