

Gießharz-Verbindungs-muffe

für Bergbau, Tankstellen, Raffinerien

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz UG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	M 2,5 UG
Artikelnummer	124347
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage. REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder)Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör) Verbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische und thermische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

Artikelname	M 2,5 UG
Artikelnummer	124347
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0472-804
	DIN VDE 0472-813
	DIN VDE 0472-814
	DIN VDE 0278-631-1
Länge L	310 m
Höhe H	65 mm
Durchmesser D	58 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	300 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 2x max	70 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	70 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	50 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	35 mm ²
Durchmesser Kabel max	37 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	35 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader mm ² 3x	35 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max	35 mm ²
Steuer- und Signalkabel 0,75 mm ² Anzahl Adern	154 Stück
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm ² Anzahl Adern	96 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	200 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	250 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	100 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	120 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	50 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	70 Stück

Logistik Daten

Artikelname	M 2,5 UG
Artikelnummer	124347
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz UG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002637

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EUR
Basismenge	1	140
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	380	1200
Breite (mm)	209	800
Höhe (mm)	70	1130
Nettogewicht (kg)	1.39	194.6
Bruttogewicht (kg)	1.39	223.6