

Giunto diritto in resina colata

per cavi polimerici con connettori a vite

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM, TT). Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Con connettori a vite, adatti per conduttori di rame e alluminio.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	M 11 V
Codice articolo	131863
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	M 11 V
Codice articolo	131863
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	190 mm
Altezza H	50 mm
Diametro D	36 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x min	2 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x max	6 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	1.5 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	6 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x min	1.5 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x max	6 mm ²
Diametro cavo max	26 mm
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 3x min	1.5 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 3x max	6 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 4x min	1.5 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 4x max	6 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	M 11 V
Codice articolo	131863
Ambito di consegna	Coperchio
	Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica trasparente
	Nastro isolante in PVC
	Guanti protettivi
	Connettore a vite
	Distanziali
	Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311020327

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	480
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	207	1200
Larghezza (mm)	158	800
Altezza (mm)	47	1130
Peso netto (kg)	0.439	210.72
Peso lordo (kg)	0.439	228.92