

Tasselli di plastica

per fascette per cavi

Tassello di plastica con lamelle robuste e testa stabile per una tenuta perfetta, senza alogeni e silicone, per fascette per cavi di larghezza fino a 9 mm.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MDKS 8/36
Codice articolo	371611

Proprietà
Con lamelle resistenti e testa stabile per una tenuta perfetta
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	MDKS 8/36
Codice articolo	371611
Materiali	Poliammide 6.6
Fascetta per cavi larghezza max	9 mm
Fascetta per cavi altezza max	2.5 mm
Perforazione	6 mm
Lunghezza L	36 mm
Altezza H	6.3 mm
Diametro D	8 mm
Classe di infiammabilità	UL 94 V2
Temperatura di montaggio min	-5 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MDKS 8/36
Codice articolo	371611
Ambito di consegna	100 Fascetta per cavi-tasselli di plastica
Durata test aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311182292

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone	Pallet
Quantità di contenuto	100	4000	60000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	225	410	1200
Larghezza (mm)	160	310	800
Altezza (mm)	20	315	100
Peso netto (kg)	0.1	4	60
Peso lordo (kg)	0.105	4.3	78.2