

Tacos de inserción  
para abrazaderas de cables

Taco de inserción con láminas resistentes y cabeza estable para una sujeción perfecta, sin halógenos ni silicona, para sujetacables de hasta 9 mm de ancho.



Descripción de producto

Denominación del artículo	MDKS 10/41
Número de artículo	371612

Propiedades
Con laminillas resistentes y cabeza estable para una perfecta sujeción
Resistente a alcalinotérreos
Resistente al moho y al aceite
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a ácidos y lejías diluidos
Libre de halógenos
Retardante de llama
Libre de silicona

Aplicaciones
Fijar

## Datos técnicos

Denominación del artículo	MDKS 10/41
Número de artículo	371612
Materiales	Poliamida 6.6
Brida de cables ancho máx	9 mm
Brida de cables altura máx	3 mm
Perforación	8 mm
Largo L	41 mm
Altura H	6.3 mm
Diámetro D	10 mm
Clase de inflamabilidad	UL 94 V2
Temperatura de montaje min	-5 °C
Temperatura de montaje máx	40 °C
Temperatura de funcionamiento min.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento max.	85 °C

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	MDKS 10/41
Número de artículo	371612
Alcance de la entrega	100 Brida-tacos de inserción
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa
	Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento máx	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311182285

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa	C. de cart	Palet
Cantidad de contenido	100	5000	60000
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	210	410	1200
Ancho (mm)	150	310	800
Altura (mm)	40	315	1000
Peso neto (kg)	0.2	10	120
Peso bruto (kg)	0.205	10.3	138.2