

Tasselli di plastica
per fascette per cavi

Tassello di plastica con lamelle robuste e testa stabile per una tenuta perfetta, senza alogeni e silicone, per fascette per cavi di larghezza fino a 9 mm.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MDKS 10/41
Codice articolo	371612

Proprietà
Con lamelle resistenti e testa stabile per una tenuta perfetta
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	MDKS 10/41
Codice articolo	371612
Materiali	Poliammide 6.6
Fascetta per cavi larghezza max	9 mm
Fascetta per cavi altezza max	3 mm
Perforazione	8 mm
Lunghezza L	41 mm
Altezza H	6.3 mm
Diametro D	10 mm
Classe di infiammabilità	UL 94 V2
Temperatura di montaggio min	-5 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MDKS 10/41
Codice articolo	371612
Ambito di consegna	100 Fascetta per cavi-tasselli di plastica
Durata test aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311182285

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone	Pallet
Quantità di contenuto	100	5000	60000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	210	410	1200
Larghezza (mm)	150	310	800
Altezza (mm)	40	315	1000
Peso netto (kg)	0.2	10	120
Peso lordo (kg)	0.205	10.3	138.2