

Kołek mocujący

do opasek kablowych

Kołek montażowy z mocnymi lamelami i stabilną głowicą zapewniającą doskonałe mocowanie, bezhalogenowa i bezsilikonowa, do opasek kablowych o szerokości do 9 mm.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	MDKS 10/41
Numer przedmiotu	371612

Właściwości
Z mocnymi lamelami i stabilną główką dla doskonałego trzymania
Odporny na berylownce
Odporny na pleśń i oleje
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady
Nie zawiera halogenów
Trudno palny
Nie zawiera silikonu

Zastosowanie
Mocowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	MDKS 10/41
Numer przedmiotu	371612
Materiały	Poliamid 6.6
Kablowa szerokość max	9 mm
Kablowa wysokość max	3 mm
Wiercenie	8 mm
Długość L	41 mm
Wysokość H	6.3 mm
Średnica D	10 mm
Klasa palności	UL 94 V2
Temperatura montażu min	-5 °C
Temperatura montażu max	40 °C
Zakres temperatur pracy min.	-40 °C
Zakres temperatur pracy max.	85 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	MDKS 10/41
Numer przedmiotu	371612
Zakres dostawy	100 Kołek montażowy opaski kablowej
Okres przydatności - dodatkowy opis	Przy 50 % wilgotności względnej powietrza Po otwarciu opakowania, użyć niezwłocznie
Temperatura magazynowania max.	23 °C
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311182285

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka	Karton	Paleta
Ilość treści	100	5000	60000
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	210	410	1200
Szerokość (mm)	150	310	800
Wysokość (mm)	40	315	1000
Waga netto (kg)	0.2	10	120
Waga brutto (kg)	0.205	10.3	138.2