

Spray refrigerante

para el diagnóstico térmico de fallos

Garantiza un enfriamiento rápido y fiable hasta -50° C, inflamable, se evapora inmediatamente y sin dejar residuos, especialmente compatible con materiales, fuente de frío ideal para aplicaciones estándar.



Descripción de producto

Denominación del artículo	MINUS Spray
Número de artículo	124044

Propiedades

Enfría hasta -50 °C

No ataca a materiales de construcción

Rápido y fiable

Aplicaciones

Diagnóstico de fallos térmicos

Evitar el sobrecalentamiento durante la soldadura

Refrigeración de componentes sensibles al calor

Influencia rápida en termostatos, etc.

Datos técnicos

Denominación del artículo	MINUS Spray
Número de artículo	124044
Contenido	0.4 l
Colores	transparente
Densidad	0.55 g/cm ³

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	MINUS Spray
Número de artículo	124044
Alcance de la entrega	Spray refrigerante
Campana	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	20 °C
Número de arancel	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Lata	Caja	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	3	12	1008
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	67	245	280	1200
Ancho (mm)	67	225	220	800
Altura (mm)	197	88	210	1400
Peso neto (kg)	0.309	0.927	3.708	311.472
Peso bruto (kg)	0.309	1.227	4.008	329.672