

Spray refrigerante
para el diagnóstico térmico de fallos

Garantiza un enfriamiento rápido y fiable hasta -50° C, inflamable, se evapora inmediatamente y sin dejar residuos, especialmente compatible con materiales, fuente de frío ideal para aplicaciones estándar.



Descripción de producto

Denominación del artículo	MINUS Spray
Número de artículo	124044

Propiedades
Enfría hasta -50 °C
No ataca a materiales de construcción
Rápido y fiable

Aplicaciones
Diagnóstico de fallos térmicos
Evitar el sobrecalentamiento durante la soldadura
Refrigeración de componentes sensibles al calor
Influencia rápida en termointerruptores, termostatos, etc.

Datos técnicos

Denominación del artículo	MINUS Spray
Número de artículo	124044
Content	0.4 l
Colores	transparente
Density	0.55 g/cm³

Datos logísticos

Denominación del artículo	MINUS Spray
Número de artículo	124044
Ámbito de entrega	Spray refrigerante
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	20 °C
Número de arancel	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Lata	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	12	1008
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	67	280	1200
Ancho (mm)	67	220	800
Altura (mm)	197	210	1400
Peso neto (kg)	0.309	3.708	311.472
Peso bruto (kg)	0.309	4.008	329.672