

Aérosol réfrigérant pour diagnostics thermiques

Garantit un refroidissement rapide et fiable jusqu'à -50° C, inflammable, s'évapore immédiatement et sans résidus, particulièrement compatible avec les matériaux, source de froid idéale pour les applications standard.



Description du produit

Nom de l'article	MINUS Aérosol
Numéro d'article	124044

Caractéristiques

Refroidit jusqu'à -50 °C

N'attaque pas les matériaux de construction

Rapide et sûr

Application

Diagnostics thermiques

Evite la surchauffe lors du soudage

Pour refroidir les composants thermosensibles

Influence rapide sur des thermostats et interrupteurs thermiques etc.

Données techniques

Nom de l'article	MINUS Aérosol
Numéro d'article	124044
Contenu	0.4 l
Couleurs	transparent
Densité	0.55 g/cm ³

Données logistiques

Nom de l'article	MINUS Aérosol
Numéro d'article	124044
Volume de livraison	Aérosol réfrigérant
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	25 °C
Température de stockage min	20 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

Données d'emballage

Type d'emballage	Pot	Boîte	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	3	12	1008
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	67	245	280	1200
Largeur (mm)	67	225	220	800
Hauteur (mm)	197	88	210	1400
Poids net (kg)	0.309	0.927	3.708	311.472
Poids brut (kg)	0.309	1.227	4.008	329.672