

Spray di raffreddamento

per diagnosi di guasti termici

Assicura un raffreddamento rapido e affidabile fino a -50° C, infiammabile, evapora immediatamente e senza residui, particolarmente compatibile con i materiali, fonte di raffreddamento ideale per le applicazioni standard.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MINUS Spray
Codice articolo	124044

Proprietà

Raffredda fino a -50 °C

Non agredisce i materiali da costruzione

Rapido ed affidabile

Applicazioni

Diagnosi dei guasti termici

Evita il surriscaldamento durante la saldatura

Raffreddamento di componenti sensibili al calore

Rapido influsso su interruttori termici, termostati, ecc.

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	MINUS Spray
Codice articolo	124044
Contenuto	0.4 l
Colori	trasparente
Densità	0.55 g/cm ³

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MINUS Spray
Codice articolo	124044
Ambito di consegna	Spray di raffreddamento
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	20 °C
Numero di tariffa doganale	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Latta	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	3	12	1008
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	67	245	280	1200
Larghezza (mm)	67	225	220	800
Altezza (mm)	197	88	210	1400
Peso netto (kg)	0.309	0.927	3.708	311.472
Peso lordo (kg)	0.309	1.227	4.008	329.672