

Spray chłodzący

do diagnozy uszkodzeń urządzeń grzewczych/chłodniczych

Zapewnia szybkie i niezawodne chłodzenie do -50°C, łatwopalny, odparowuje natychmiast i bez pozostałości, szczególnie kompatybilny z materiałami, idealne źródło chłodzenia do standardowych zastosowań.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	MINUS Spray
Numer przedmiotu	124044

Właściwości
Schładza do -50°C
Nie przywiera do materiałów konstrukcyjnych
Szybki i niezawodny

Zastosowanie
Termiczna diagnoza błędów
Zapobieganie przegrzaniu podczas lutowania
Chłodzenie elementów wrażliwych na wysoką temperaturę
Szybkie oddziaływanie na termoprzełączniki, termostaty itp.

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	MINUS Spray
Numer przedmiotu	124044
Content	0.4 l
Kolor	Przezroczysty
Density	0.55 g/cm ³

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	MINUS Spray
Numer przedmiotu	124044
Zakres dostawy	Spray chłodzący
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Puszka	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12	1008
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	67	280	1200
Szerokość (mm)	67	220	800
Wysokość (mm)	197	210	1400
Waga netto (kg)	0.309	3.708	311.472
Waga brutto (kg)	0.309	4.008	329.672