

## Giunto diritto in resina colata

per cavi di segnalamento e controllo

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di comando e cavi di segnalazione o come giunto protettivo per la riparazione di guaine. Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione.




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MZ 3 EG
Codice articolo	124511
Note	Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE)La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione) Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori) Filo di continuità della schermatura SVL (vedi accessori)

Proprietà
Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	MZ 3 EG
Codice articolo	124511
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	600 mm
Altezza H	78 mm
Diameter D	51 mm
Diameter cable max	50 mm
Control and signal cable 1,5 mm <sup>2</sup> Number of conductors	60 Pezzi
Control and signal cable 2,5 mm <sup>2</sup> Number of conductors	50 Pezzi
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	150 Pezzi
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	200 Pezzi
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	150 Pezzi
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	250 Pezzi
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	100 Pezzi
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	150 Pezzi

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MZ 3 EG
Codice articolo	124511
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Rete spaziatrice Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311002781

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	35
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	701	1200
Larghezza (mm)	236	800
Altezza (mm)	127	1130
Peso netto (kg)	2.634	92.19
Peso lordo (kg)	2.634	110.39