

Empalme de conexión de resina colada almacenable en barril para cables sintético sin armadura

De uso universal con empalme de reparación para líneas flexibles. Con resina colada FG poliuretánica resistente a la hidrólisis.




Descripción de producto

Denominación del artículo	MZ 3 FG
Número de artículo	124518
Notas	Reglamento REACH sobre la restricción de diisocianatos (sólo para países de la UE). La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)

Propiedades
Dimensiones compactas
Posición del empalme visible antes del colado
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

Datos técnicos



Denominación del artículo	MZ 3 FG
Número de artículo	124518
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	600 mm
Altura H	78 mm
Diámetro D	51 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x min	50 mm ²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x min	25 mm ²
Diámetro cable máx	50 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	MZ 3 FG
Número de artículo	124518
Alcance de la entrega	Embudo de llenado y ventilación Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras Molde de plástico transparente Cinta aislante de PVC Guantes de protección Tubos termorretráctiles para retraer sobre los conectores Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311002743

SAP Datos de embalaje

Unidad de medida alternativa	Caja	Palet OW
Cantidad base	1	35
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	701	1200
Ancho (mm)	227	800
Altura (mm)	125	1130
Peso neto (kg)	2.593	90.755
Peso bruto (kg)	2.593	108.955