

Giunto diritto in resina colata

raggruppabile per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente come giunto di riparazione per cavi flessibili. Con resina colata PUR FG resistente all'idrolisi.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MZ 3 FG
Codice articolo	124518
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	MZ 3 FG
Codice articolo	124518
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	600 mm
Altezza H	78 mm
Diametro D	51 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	50 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x min	25 mm ²
Diametro cavo max	50 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MZ 3 FG
Codice articolo	124518
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Guaine termorestringenti per restringimento dei connettori Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311002743

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	35
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	701	1200
Larghezza (mm)	227	800
Altezza (mm)	125	1130
Peso netto (kg)	2.593	90.755
Peso lordo (kg)	2.593	108.955