

## PVC-Isolierband dünn

zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung

Hochwertiges, elastisches, UV-beständiges  
PVC-Isolierband für den Elektro- und  
Fernmeldebereich.



## Produktbeschreibung

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelname   | No. 128 schwarz/RAL 9004 |
| Artikelnummer | 145784                   |

### Eigenschaften

|  |
|--|
| Kleber aus synthetischem Kautschuk                           |
| Sehr gute Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen                               |
| Hohe Flexibilität  |
| Geeignet für hohe elektrische Beanspruchung                  |
| Gute Klebekraft  |
| Einfache Verarbeitung  |
| Beständig gegen Öl   |
| Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen                  |

### Anwendungen

|   |
|---|
| Abdichten                                       |
| Aufpolstern von Kabelisolierungen               |
| Bündeln   |
| Verstärken                                      |
| Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich |
| Farbcodierung                                   |

## Technische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Artikelname                              | No. 128 schwarz/RAL 9004 |
| Artikelnummer                            | 145784                   |
| Prüfnormen                               | IEC 60454-3-1-5          |
| Materialien                              | PVC                      |
| Länge L                                  | 25 m                     |
| Breite B                                 | 30 mm                    |
| Dicke                                    | 0.15 mm                  |
| Farben                                   | schwarz                  |
| Klebekraft                               | 1.8 N/cm                 |
| Klebekraft (zugehörige Norm)             | IEC 60454-2              |
| Reißdehnung                              | 170 %                    |
| Reißdehnung (zugehörige Norm)            | IEC 60454-2              |
| Reißfestigkeit                           | 30 N/cm                  |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm)         | IEC 60454-2              |
| Abwickelkraft                            | 1.8 N/cm                 |
| Abwickelkraft (zugehörige Norm)          | IEC 60454-2              |
| Betriebstemperatur min                   | 0 °C                     |
| Betriebstemperatur max                   | 90 °C                    |
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm)     | IEC 60454-2              |
| Durchschlagsfestigkeit                   | 40 kV/mm                 |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2              |

## Logistik Daten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelname         | No. 128 schwarz/RAL 9004 |
| Artikelnummer       | 145784                   |
| Lieferumfang        | PVC-Isolierband          |
| Haltbarkeit         | 24 Monate                |
| Lagertemperatur max | 25 °C                    |
| Lagertemperatur min | 10 °C                    |
| Ursprungsland       | Italien                  |
| Zolltarifnummer     | 39191012                 |
| EAN/GTIN            | 4010311017686            |

## Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Rolle | Bund  | Karton |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| Basismenge              | 1     | 5     | 60     |
| Basismengeneinheit      | Stück | Stück | Stück  |
| Länge (mm)              | 77    | 77    | 325    |
| Breite (mm)             | 77    | 77    | 255    |
| Höhe (mm)               | 30.4  | 152   | 165    |
| Nettogewicht (kg)       | 0.127 | 0.635 | 7.62   |
| Bruttogewicht (kg)      | 0.127 | 0.64  | 7.92   |