

Taśma izolacyjna PVC

do izolowania, oznaczania i mocowania kabli

Wysokiej jakości, elastyczna, odporna na promieniowanie UV taśma izolacyjna PVC dla sektora elektrycznego i telekomunikacyjnego.



Opis produktu

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Oznaczenie artykułu | No. 128 niebieski/RAL 5015 |
| Numer przedmiotu    | 145798                     |

|   |
|---|
| Właściwości   |
| Klej z kauczuku syntetycznego                         |
| Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć |
| Stabilizacja przed promieniami UV                     |
| Wysoka elastyczność                                   |
| Nadaje się do wysokiego napięcia elektrycznego        |
| Dobra przyczepność                                    |
| Łatwa obróbka   |
| Odporny na oleje                                      |
| Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady                |

|  |
|--|
| Zastosowanie   |
| Uszczelnianie  |
| Wyściełanie izolacji kabla                                 |
| Łączenie w wiązki  |
| Wzmacnianie  |
| Jako izolacja w sektorze elektrycznym i telekomunikacyjnym |
| Kodowanie kolorami   |

## Dane techniczne

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Oznaczenie artykułu                             | No. 128 niebieski/RAL 5015 |
| Numer przedmiotu                                | 145798                     |
| Normy i certyfikaty                             | IEC 60454-3-1-5            |
| Materiały                                       | PVC                        |
| Długość L                                       | 25 m                       |
| Szerokość B                                     | 19 mm                      |
| Thickness                                       | 0.15 mm                    |
| Kolor   | niebieski                  |
| Adhesive strength                               | 1.8 N/cm                   |
| Adhesive strength (associated standard)         | IEC 60454-2                |
| Elongation at break                             | 170 %                      |
| Elongation at break (associated standard)       | IEC 60454-2                |
| Tensile strength at break                       | 30 N/cm                    |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2                |
| Unwinding force                                 | 1.8 N/cm                   |
| Unwinding force (associated standard)           | IEC 60454-2                |
| Operation temperature min                       | 0 °C                       |
| Operation temperature max                       | 90 °C                      |
| Operation temperature (associated standard)     | IEC 60454-2                |
| Dielectric strength                             | 40 kV/mm                   |
| Dielectric strength (associated standard)       | IEC 60454-2                |

Dane logistyczne

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Oznaczenie artykułu            | No. 128 niebieski/RAL 5015 |
| Numer przedmiotu               | 145798                     |
| Zakres dostawy                 | Taśma izolacyjna PVC       |
| Okres przydatności do użycia   | 24 Miesiące                |
| Temperatura magazynowania max. | 25 °C                      |
| Temperatura magazynowania min. | 10 °C                      |
| Numer taryfy celnej            | 39191012                   |
| EAN/GTIN                       | 4010311013633              |

Dane opakowania

|                                   |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Alternatywna jednostka opakowania | Zwój   | Wiązka | Karton |
| Ilość podstawowa                  | 1      | 10     | 120    |
| Podstawowa jednostka opakowania   | Sztuka | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm)                      | 82     | 82     | 310    |
| Szerokość (mm)                    | 82     | 82     | 235    |
| Wysokość (mm)                     | 20.5   | 205    | 215    |
| Waga netto (kg)                   | 0.081  | 0.81   | 9.72   |
| Waga brutto (kg)                  | 0.081  | 0.815  | 10.02  |