

Nastro isolante in PVC sottile  
per etichettatura raggruppamento e isolamento

Nastro isolante in PVC elastico e resistente ai raggi UV di alta qualità per il settore elettrico e delle telecomunicazioni.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 128 rosso/RAL 3000
Codice articolo	145800

Proprietà
Adesivo in gomma sintetica
Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità
Stabilizzato contro i raggi UV
Alta flessibilità
Adatto per un elevato stress elettrico
Buona proprietà adesiva
Facile lavorazione
Resistente all'olio
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti

Applicazioni
Sigillatura
Imbottitura dell'isolamento dei cavi
Raggruppamento
Rinforzare
Come isolamento nel settore elettrico e delle telecomunicazioni
Codice colore

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 128 rosso/RAL 3000
Codice articolo	145800
Norme di prova	IEC 60454-3-1-5
Materiali	PVC
Lunghezza L	25 m
Larghezza B	19 mm
Spessore	0.15 mm
Colori	rosso
Proprietà adesiva	1.8 N/cm
Proprietà adesiva (norma associata)	IEC 60454-2
Allungamento allo strappo	170 %
Allungamento a rottura (norma associata)	IEC 60454-2
Resistenza allo strappo	30 N/cm
Resistenza alla rottura (norma associata)	IEC 60454-2
Forza di srotolamento	1.8 N/cm
Forza di srotolamento (norma associata)	IEC 60454-2
Temperatura operativa min.	0 °C
Temperatura operativa max.	90 °C
Temperatura operativa (norma associata)	IEC 60454-2
Rigidità dielettrica	40 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60454-2

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 128 rosso/RAL 3000
Codice articolo	145800
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	10 °C
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311013657

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Rotolo	Mazzo	Scatolone
Quantità di contenuto	1	10	120
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	85	85	310
Larghezza (mm)	85	85	235
Altezza (mm)	20.7	207	215
Peso netto (kg)	0.081	0.81	9.72
Peso lordo (kg)	0.081	0.815	10.02