

Cinta aislante de PVC fina
para el marcado, ataduras y aislamiento

Cinta aislante de PVC elástica resistente a los rayos UV de alta calidad para el sector eléctrico y de las telecomunicaciones.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Denominación del artículo | No. 128 gris/RAL 7046 |
| Número de artículo | 145804 |

| |
|--|
| Propiedades |
| Adhesivo de caucho sintético |
| Muy buena resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad |
| Estabilizado contra los rayos UV |
| Alta flexibilidad |
| Apropiado para un alta tensión eléctrica |
| Buena adherencia |
| Procesamiento fácil |
| Resistente al aceite |
| Resistente a ácidos y lejías diluidos |

| |
|---|
| Aplicaciones |
| Sellar |
| Relleno de aislamientos de cable |
| Agrupar |
| Reforzar |
| Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones |
| Codificación de color |

Datos técnicos

| | |
|---|-----------------------|
| Denominación del artículo | No. 128 gris/RAL 7046 |
| Número de artículo | 145804 |
| Normas de ensayo | IEC 60454-3-1-5 |
| Materiales | PVC |
| Largo L | 25 m |
| Ancho B | 19 mm |
| Espesor | 0.15 mm |
| Colores | gris |
| Adherencia | 1.8 N/cm |
| Adherencia (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
| Elongación de rotura | 170 % |
| Elongación de rotura (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
| Resistencia a la rotura | 30 N/cm |
| Resistencia a la rotura (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
| Fuerza de desenrollado | 1.8 N/cm |
| Fuerza de desenrollado (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | 0 °C |
| Operation temperature max | 90 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Rigidez dieléctrica | 40 kV/mm |
| Rigidez dieléctrica (estándar asociado) | IEC 60454-2 |

Datos logà-sticos

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Denominación del artículo | No. 128 gris/RAL 7046 |
| Número de artículo | 145804 |
| Alcance de la entrega | Cinta aislante de PVC |
| Durabilidad | 24 Meses |
| Temperatura de almacenamiento máx | 25 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 10 °C |
| Número de arancel | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311013695 |

SAP Datos de embalaje

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| Tipo de embalaje | Rollo | Fajo | C. de cart |
| Cantidad de contenido | 1 | 10 | 120 |
| Unidad de medida | Piece | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 75 | 75 | 310 |
| Ancho (mm) | 75 | 75 | 235 |
| Altura (mm) | 21.2 | 212 | 215 |
| Peso neto (kg) | 0.082 | 0.82 | 9.84 |
| Peso bruto (kg) | 0.082 | 0.825 | 10.14 |