

Cinta aislante de PVC fina
para el marcado, ataduras y aislamiento

Cinta aislante de PVC elástica resistente a los rayos UV de alta calidad para el sector eléctrico y de las telecomunicaciones.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 128 anaranjado/RAL 2009
Número de artículo	145807

Propiedades
Adhesivo de caucho sintético
Muy buena resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad
Estabilizado contra los rayos UV
Alta flexibilidad
Apropiado para un alta tensión eléctrica
Buena adherencia
Procesamiento fácil
Resistente al aceite
Resistente a ácidos y lejías diluidos

Aplicaciones
Sellar
Relleno de aislamientos de cable
Agrupar
Reforzar
Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones
Codificación de color

Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 128 anaranjado/RAL 2009
Número de artículo	145807
Normas de ensayo	IEC 60454-3-1-5
Materiales	PVC
Largo L	10 m
Ancho B	19 mm
Espesor	0.15 mm
Colores	anaranjado
Adherencia	1.8 N/cm
Adherencia (estándar asociado)	IEC 60454-2
Elongación de rotura	170 %
Elongación de rotura (estándar asociado)	IEC 60454-2
Resistencia a la rotura	30 N/cm
Resistencia a la rotura (estándar asociado)	IEC 60454-2
Fuerza de desenrollado	1.8 N/cm
Fuerza de desenrollado (estándar asociado)	IEC 60454-2
Operation temperature min	0 °C
Operation temperature max	90 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Rigidez dieléctrica	40 kV/mm
Rigidez dieléctrica (estándar asociado)	IEC 60454-2

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	No. 128 anaranjado/RAL 2009
Número de artículo	145807
Alcance de la entrega	Cinta aislante de PVC
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	10 °C
Número de arancel	39191012
EAN/GTIN	4010311014937

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Rollo	Fajo	C. de cart
Cantidad de contenido	1	10	200
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	72	72	305
Ancho (mm)	72	72	240
Altura (mm)	20.2	202	215
Peso neto (kg)	0.036	0.36	7.2
Peso bruto (kg)	0.036	0.365	7.5