


PVC Isolatie tape dun

voor markering bundelen en isolatie

Hoogwaardige, elastisches UV-bestendige PVC-isolatie tape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 128 blauw/RAL 5015 |
| Artikelnummer | 145810 |

Eigenschappen

| |
|---|
| Lijm van synthetische rubber |
| Zeer goed bestand tegen afslijting, corrosie en vocht |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Hoge flexibiliteit |
| Geschikt voor grote elektrische belasting |
| Goede kleefkracht |
| Eenvoudig te verwerken |
| Bestand tegen olie |
| Bestand tegen verdunde zuren en alkalies |

Toepassingen

| |
|--|
| Afdichten |
| Opvullen van kabelisolaties |
| Bundelen |
| Versterken |
| Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector |
| Kleurcodering |

Technische gegevens

| | |
|--|------------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 128 blauw/RAL 5015 |
| Artikelnummer | 145810 |
| Testrapporten | IEC 60454-3-1-5 |
| Materialen | PVC |
| Lengte L | 10 m |
| Breedte B | 19 mm |
| Dikte | 0.15 mm |
| Kleuren | blauw |
| Kleefkracht | 1.8 N/cm |
| Kleefkracht (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Rek bij breuk | 170 % |
| Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Treksterkte | 30 N/cm |
| Treksterkte (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Afwikkeling kracht | 1.8 N/cm |
| Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | 0 °C |
| Operation temperature max | 90 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Doorslagbestendigheid | 40 kV/mm |
| Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 128 blauw/RAL 5015 |
| Artikelnummer | 145810 |
| Levering | PVC isolatietape |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Opslagtemperatuur max | 25 °C |
| Opslagtemperatuur min | 10 °C |
| Land van oorsprong | Italie |
| Douanetariefnummer | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311013732 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Rol | Bundel | Karton |
|--------------------|-------|--------|--------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 10 | 200 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 67 | 67 | 305 |
| Breedte (mm) | 67 | 67 | 240 |
| Hoogte (mm) | 20.5 | 205 | 225 |
| Netto gewicht (kg) | 0.036 | 0.36 | 7.2 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.036 | 0.365 | 7.5 |