

## PVC Isolatie tape dun

voor markering bundelen en isolatie

Hoogwaardige, elastisches UV-bestendige PVC-isolatie tape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 128 geel/RAL 1023
Artikelnummer	145811

#### Eigenschappen

Lijm van synthetische rubber
Zeer goed bestand tegen afslijting, corrosie en vocht
Bestand tegen UV-stralen
Hoge flexibiliteit
Geschikt voor grote elektrische belasting
Goede kleefkracht
Eenvoudig te verwerken
Bestand tegen olie
Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

#### Toepassingen

Afdichten
Opvullen van kabelisolaties
Bundelen
Versterken
Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector
Kleurcodering

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 128 geel/RAL 1023
Artikelnummer	145811
Testrapporten	IEC 60454-3-1-5
Materialen	PVC
Lengte L	10 m
Breedte B	19 mm
Dikte	0.15 mm
Kleuren	geel
Kleefkracht	1.8 N/cm
Kleefkracht (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Rek bij breuk	170 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Treksterkte	30 N/cm
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Afwikkeling kracht	1.8 N/cm
Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Operation temperature min	0 °C
Operation temperature max	90 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Doorslagbestendigheid	40 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 128 geel/RAL 1023
Artikelnummer	145811
Levering	PVC isolatietape
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	10 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311013749

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Rol	Bundel	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	10	200
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	61	61	310
Breedte (mm)	61	61	240
Hoogte (mm)	20.5	205	210
Netto gewicht (kg)	0.035	0.35	7
Bruto gewicht (kg)	0.035	0.355	7.3