

PVC Isolatie tape dun

voor markering bundelen en isolatie

Hoogwaardige, elastisches UV-bestendige PVC-isolatie tape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 128 zwart/RAL 9004 |
| Artikelnummer | 145821 |

Eigenschappen

| |
|---|
| Lijm van synthetische rubber |
| Zeer goed bestand tegen afslijting, corrosie en vocht |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Hoge flexibiliteit |
| Geschild voor grote elektrische belasting |
| Goede kleefkracht |
| Eenvoudig te verwerken |
| Bestand tegen olie |
| Bestand tegen verdunde zuren en alkalies |

Toepassing

| |
|--|
| Afdichten |
| Opvullen van kabelisolaties |
| Bundelen |
| Versterken |
| Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector |
| Kleurcodering |

Technische gegevens

| | |
|---|------------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 128 zwart/RAL 9004 |
| Artikelnummer | 145821 |
| Testrapporten | IEC 60454-3-1-5 |
| Materialen | PVC |
| Lengte L | 10 m |
| Breedte B | 15 mm |
| Thickness | 0.15 mm |
| Kleuren | zwart |
| Adhesive strength | 1.8 N/cm |
| Adhesive strength (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Elongation at break | 170 % |
| Elongation at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Tensile strength at break | 30 N/cm |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Unwinding force | 1.8 N/cm |
| Unwinding force (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | 0 °C |
| Operation temperature max | 90 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Dielectric strength | 40 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60454-2 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 128 zwart/RAL 9004 |
| Artikelnummer | 145821 |
| Levering | PVC isolatietape |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Opslagtemperatuur max | 25 °C |
| Opslagtemperatuur min | 10 °C |
| Land van oorsprong | Italie |
| Douanetariefnummer | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311018591 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Rol | Bundel | Karton |
|--------------------------|-------|--------|--------|
| Basishoeveelheid | 1 | 10 | 200 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 60 | 60 | 295 |
| Breedte (mm) | 60 | 60 | 240 |
| Hoogte (mm) | 16 | 170 | 170 |
| Netto gewicht (kg) | 0.028 | 0.28 | 5.6 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.028 | 0.285 | 5.9 |