

Cinta aislante de PVC fina
para el marcado, ataduras y aislamiento

Cinta aislante de PVC elástica resistente a los rayos UV de alta calidad para el sector eléctrico y de las telecomunicaciones.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Denominación del artículo | No. 128 amarillo/RAL 1023 |
| Número de artículo | 145826 |

| |
|--|
| Propiedades |
| Adhesivo de caucho sintético |
| Muy buena resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad |
| Estabilizado contra los rayos UV |
| Alta flexibilidad |
| Apropiado para un alta tensión eléctrica |
| Buena adherencia |
| Procesamiento fácil |
| Resistente al aceite |
| Resistente a ácidos y lejías diluidos |

| |
|---|
| Aplicaciones |
| Sellar |
| Relleno de aislamientos de cable |
| Agrupar |
| Reforzar |
| Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones |
| Codificación de color |

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------|
| Denominación del artículo | No. 128 amarillo/RAL 1023 |
| Número de artículo | 145826 |
| Normas de ensayo | IEC 60454-3-1-5 |
| Materiales | PVC |
| Largo L | 10 m |
| Ancho B | 15 mm |
| Espesor | 0.15 mm |
| Colores | amarillo |
| Adherencia | 1.8 N/cm |
| Adherencia (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
| Elongación de rotura | 170 % |
| Elongación de rotura (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
| Resistencia a la rotura | 30 N/cm |
| Resistencia a la rotura (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
| Fuerza de desenrollado | 1.8 N/cm |
| Fuerza de desenrollado (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | 0 °C |
| Operation temperature max | 90 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Rigidez dieléctrica | 40 kV/mm |
| Rigidez dieléctrica (estándar asociado) | IEC 60454-2 |

Datos logàsticos

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Denominación del artículo | No. 128 amarillo/RAL 1023 |
| Número de artículo | 145826 |
| Alcance de la entrega | Cinta aislante de PVC |
| Durabilidad | 24 Meses |
| Temperatura de almacenamiento máx | 25 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 10 °C |
| Número de arancel | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311018614 |

SAP Datos de embalaje

| Tipo de embalaje | Rollo | Fajo | C. de cart |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| Cantidad de contenido | 1 | 10 | 200 |
| Unidad de medida | Piece | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 60 | 60 | 300 |
| Ancho (mm) | 60 | 60 | 240 |
| Altura (mm) | 16.2 | 162 | 170 |
| Peso neto (kg) | 0.028 | 0.28 | 5.6 |
| Peso bruto (kg) | 0.028 | 0.285 | 5.9 |