

Nastro isolante in PVC  
autoestinguente

Nastro isolante in PVC con adesivo ignifugo e resistente al freddo per applicazioni elettriche e di telecomunicazione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442062

Proprietà
Ottima adesione a molti materiali
Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità
Stabilizzato contro i raggi UV

Applicazioni
Sigillatura
Imbottitura dell'isolamento dei cavi
Raggruppamento
Rinforzare
Isolamento

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442062
Norme di prova	Certificazione-IMQ
Materiali	PVC
Lunghezza L	20 m
Larghezza B	19 mm
Spessore	0.13 mm
Colori	nero
Proprietà adesiva	1.8 N/cm
Allungamento allo strappo	100 %
Resistenza allo strappo	28 N/cm
Temperatura operativa min.	-10 °C
Temperatura operativa max.	90 °C
Rigidità dielettrica	9 kV/mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442062
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311203379

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet	Pallet EW
Quantità di contenuto	120	7200	9240
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	293	1200	1140
Larghezza (mm)	223	1000	700
Altezza (mm)	222	1480	1742
Peso netto (kg)	10.8	648	831.6
Peso lordo (kg)	12.5	666.2	849.8