

Ruban d'isolation PVC

auto-extinguible

Ruban d'isolation PVC avec adhésif ignifuge et résistant au froid pour le secteur de l'électricité et des télécommunications.



Description du produit

| | |
|------------------|---------------|
| Nom de l'article | No. 2133 bleu |
| Numéro d'article | 442075 |

| |
|--|
| Caractéristiques |
| Très bonne adhésion sur beaucoup de matériaux |
| Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité |
| Stabilisé contre les rayons UV |

| |
|--------------------------------------|
| Application |
| Etanchéifier |
| Pour augmenter l'isolation de câbles |
| Toronner |
| Renforcer |
| Isolation |

Données techniques

| | |
|---------------------------|----------------|
| Nom de l'article | No. 2133 bleu |
| Numéro d'article | 442075 |
| Norme | Certificat-IMQ |
| Matériaux | PVC |
| Longueur L | 25 m |
| Largeur B | 19 mm |
| Thickness | 0.15 mm |
| Couleurs | bleu |
| Adhesive strength | 1.8 N/cm |
| Elongation at break | 100 % |
| Tensile strength at break | 28 N/cm |
| Operation temperature min | -10 °C |
| Operation temperature max | 90 °C |
| Dielectric strength | 9 kV/mm |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Nom de l'article | No. 2133 bleu |
| Numéro d'article | 442075 |
| Volume de livraison | Ruban d'isolation PVC |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Numéro de tarif douanier | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311203430 |

Données d'emballage

| | | |
|-----------------------------|--------|---------|
| Alternative unité de mesure | Carton | Pal. UU |
| Quantité de base | 120 | 10560 |
| Base unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 330 | 1280 |
| Largeur (mm) | 250 | 780 |
| Hauteur (mm) | 222 | 1742 |
| Poids net (kg) | 13.2 | 1161.6 |
| Poids brut (kg) | 13.5 | 1179.8 |