

Taśma izolacyjna PVC
samogasnąca

Taśma izolacyjna PVC z trudnopalnym i odpornym na zimno klejem do zastosowań elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 2133 szary
Numer przedmiotu	442076

Właściwości
Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
Stabilizacja przed promieniami UV

Zastosowanie
Uszczelnianie
Wyściełanie izolacji kabla
Łączenie w wiązki
Wzmacnianie
Izolowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 szary
Numer przedmiotu	442076
Normy i certyfikaty	IMQ-Orzecznictwo
Materiały	PVC
Długość L	20 m
Szerokość B	19 mm
Thickness	0.13 mm
Kolor	szary
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 szary
Numer przedmiotu	442076
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311203577

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta	Paleta EW
Ilość podstawowa	120	7200	9240
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	293	1200	1140
Szerokość (mm)	223	1000	700
Wysokość (mm)	222	1480	1742
Waga netto (kg)	10.8	648	831.6
Waga brutto (kg)	12.5	666.2	849.8