

PVC Isolatie tape

voor markering bundelen en isolatie

Elastische, UV-bestendige PVC isolatietape



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 228 zwart
Artikelnummer	249644

Eigenschappen

Lijm van synthetische rubber
Bestand tegen vocht
Bestand tegen olie
Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
Bestand tegen UV-stralen
Hoge flexibiliteit
Goede kleefkracht
Eenvoudig te verwerken

Toepassing

Afdichten
Opvullen van kabelisolaties
Bundelen
Versterken
Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector
Markeren van isolaties met hoge eisen aan de mechanische belasting

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 228 zwart
Artikelnummer	249644
Materialen	PVC
Lengte L	20 m
Breedte B	38 mm
Dikte	0.18 mm
Kleuren	zwart
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Treksterkte bij breuk	35 N/cm
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Afwikkelende kracht	3.5 N/cm
Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Ontvlambaarheid	zelfdovend
Ontvlambaarheid (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Elastische module voor 35%	3.5 MPa
Elastische module voor 35% (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Bedrijfstemperatuur min.	-18 °C
Bedrijfstemperatuur max.	105 °C
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Diëlektrische sterkte	45 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 228 zwart
Artikelnummer	249644
Levering	PVC Isolatie tape
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	5 °C
Douanetariefnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311133102

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	125	1000
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	405	1200
Breedte (mm)	405	800
Hoogte (mm)	195	500
Netto gewicht (kg)	18.75	150
Bruto gewicht (kg)	19.05	168.2