

Nastro isolante in PVC

per etichettatura raggruppamento e isolamento

Nastro isolante in PVC elastico e resistente ai raggi UV



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 228 trasparente
Codice articolo	364756

Proprietà

Adesivo in gomma sintetica
Resistente all'umidità
Resistente all'olio
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Stabilizzato contro i raggi UV
Alta flessibilità
Buona proprietà adesiva
Facile lavorazione

Applicazioni

Sigillatura
Imbottitura dell'isolamento dei cavi
Raggruppamento
Rinforzare
Come isolamento nel settore elettrico e delle telecomunicazioni
Etichettatura di isolamenti con alti requisiti in fatto di sollecitazione meccanica

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 228 trasparente
Codice articolo	364756
Materiali	PVC
Lunghezza L	10 m
Larghezza B	50 mm
Spessore	0.19 mm
Colori	trasparente
Allungamento allo strappo	300 %
Allungamento a rottura (norma associata)	IEC 60454-2
Resistenza allo strappo	35 N/cm
Resistenza alla rottura (norma associata)	IEC 60454-2
Forza di srotolamento	3.5 N/cm
Forza di srotolamento (norma associata)	IEC 60454-2
Adesione all'acciaio	2 N/cm
Adesione all'acciaio (norma associata)	IEC 60454-2
Adesione alle superfici	2.4 N/cm
Adesione alle superfici (norma associata)	IEC 60454-2
Infiammabilità	autoestinguente
Infiammabilità (norma associata)	IEC 60454-2
Modulo elastico al 35%	3.5 MPa
Modulo elastico al 35% (norma associata)	IEC 60454-2
Temperatura operativa min.	-18 °C
Temperatura operativa max.	105 °C
Temperatura operativa (norma associata)	IEC 60454-2
Rigidità dielettrica	45 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60454-2

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 228 trasparente
Codice articolo	364756
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	5 °C
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311189017

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Rotolo	Scatolone
Quantità di contenuto	1	100
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	62	330
Larghezza (mm)	62	265
Altezza (mm)	50	275
Peso netto (kg)	0.123	12.3
Peso lordo (kg)	0.123	12.6