

PVC Isolatie tape

voor markering bundelen en isolatie

Elastische, UV-bestendige PVC isolatietape



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 228 transparant
Artikelnummer	364756

Eigenschappen

Lijm van synthetische rubber
Bestand tegen vocht
Bestand tegen olie
Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
Bestand tegen UV-stralen
Hoge flexibiliteit
Goede kleefkracht
Eenvoudig te verwerken

Toepassing

Afdichten
Opvullen van kabelisolaties
Bundelen
Versterken
Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector
Markeren van isolaties met hoge eisen aan de mechanische belasting

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 228 transparant
Artikelnummer	364756
Materialen	PVC
Lengte L	10 m
Breedte B	50 mm
Dikte	0.19 mm
Kleuren	transparant
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Treksterkte bij breuk	35 N/cm
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Afwikkelende kracht	3.5 N/cm
Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Hechting op staal	2 N/cm
Hechting op staa (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Hechting op ondergronden	2.4 N/cm
Hechting op ondergronden (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Ontvlambaarheid	zelfdovend
Ontvlambaarheid (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Elastische module voor 35%	3.5 MPa
Elastische module voor 35% (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Bedrijfstemperatuur min.	-18 °C
Bedrijfstemperatuur max.	105 °C
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Diëlektrische sterkte	45 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 228 transparant
Artikelnummer	364756
Levering	PVC Isolatie tape
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	5 °C
Douanetariefnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311189017

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Rol	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	100
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	62	330
Breedte (mm)	62	265
Hoogte (mm)	50	275
Netto gewicht (kg)	0.123	12.3
Bruto gewicht (kg)	0.123	12.6