

## Cinta aislante de PVC suave y flexible para el marcado, ataduras y aislamiento

Cinta aislante de PVC de alta calidad, especialmente elástica y autoextinguible, para el sector eléctrico y de las telecomunicaciones.



### Descripción de producto

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Denominación del artículo | No. 328 amarillo/RAL 1023 |
| Número de artículo        | 416773                    |

#### Propiedades

|   |
|---|
| Alta flexibilidad                                   |
| Resistente a la humedad                             |
| Resistente al aceite                                |
| Resistente a ácidos y lejías diluidos               |
| Estabilizado contra los rayos UV                    |
| Se puede procesar bien incluso a bajas temperaturas |
| Resistente a la intemperie                          |
| Autoextinguible                                     |

#### Aplicaciones

|  |
|--|
| Sellar   |
| Relleno de aislamientos de cable   |
| Agrupar  |
| Reforzar   |
| Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones            |
| Marcado de aislamientos con altas exigencias con respecto a carga mecánica |

## Datos técnicos

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Denominación del artículo                       | No. 328 amarillo/RAL 1023 |
| Número de artículo                              | 416773                    |
| Materiales                                      | PVC blando                |
| Largo L   | 20 m                      |
| Ancho B   | 19 mm                     |
| Thickness                                       | 0.18 mm                   |
| Colores   | amarillo                  |
| Elongation at break                             | 300 %                     |
| Elongation at break (associated standard)       | IEC 60454-2               |
| Tensile strength at break                       | 35 N/cm                   |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2               |
| Unwinding force                                 | 3.5 N/cm                  |
| Unwinding force (associated standard)           | IEC 60454-2               |
| Adhesion to steel                               | 2 N/cm                    |
| Adhesion to steel (associated standard)         | IEC 60454-2               |
| Adhesion to surfaces                            | 2.4 N/cm                  |
| Adhesion to surfaces (associated standard)      | IEC 60454-2               |
| Flammability                                    | autoextinguible           |
| Flammability (associated standard)              | IEC 60454-2               |
| Elastic modulus to 35%                          | 3.5 MPa                   |
| Elastic modulus to 35% (associated standard)    | IEC 60454-2               |
| Operation temperature min                       | -18 °C                    |
| Operation temperature max                       | 105 °C                    |
| Operation temperature (associated standard)     | IEC 60454-2               |
| Dielectric strength                             | 45 kV/mm                  |
| Dielectric strength (associated standard)       | IEC 60454-2               |

## Datos logísticos

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Denominación del artículo         | No. 328 amarillo/RAL 1023 |
| Número de artículo                | 416773                    |
| Ámbito de entrega                 | Cinta aislante de PVC     |
| Durabilidad                       | 24 Meses                  |
| Temperatura de almacenamiento max | 25 °C                     |
| Temperatura de almacenamiento min | 5 °C                      |
| Número de arancel                 | 39191012                  |
| EAN/GTIN                          | 4010311190730             |

## SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | Rollo | Fajo  | C. de cart | Palet OW |
|------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Cantidad base                | 1     | 8     | 48         | 5184     |
| Base unidad de medida        | Piece | Piece | Piece      | Piece    |
| Largo (mm)                   | 81    | 81    | 255        | 1200     |
| Ancho (mm)                   | 81    | 81    | 170        | 800      |
| Altura (mm)                  | 19.5  | 160   | 167        | 1100     |
| Peso neto (kg)               | 0.082 | 0.656 | 3.936      | 425.088  |
| Peso bruto (kg)              | 0.082 | 0.661 | 4.236      | 443.288  |