

PVC Isolatie tape extra flexibel

voor markering bundelen en isolatie

Hoogwaardige, bijzonder elastische, zelfdovende PVC isolatietape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 328 geel/RAL 1023 |
| Artikelnummer | 416773 |

Eigenschappen

Hoge flexibiliteit

Bestand tegen vocht

Bestand tegen olie

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Bestand tegen UV-stralen

Ook bij lage temperaturen goed te verwerken

Weersbestendig

Zelfdovend

Toepassing

Afdichten

Opvullen van kabelisolaties

Bundelen

Versterken

Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector

Markeren van isolaties met hoge eisen aan de mechanische belasting

Technische gegevens

| | |
|---|-----------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 328 geel/RAL 1023 |
| Artikelnummer | 416773 |
| Materialen | Zacht PVC |
| Lengte L | 20 m |
| Breedte B | 19 mm |
| Thickness | 0.18 mm |
| Kleuren | geel |
| Elongation at break | 300 % |
| Elongation at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Tensile strength at break | 35 N/cm |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Unwinding force | 3.5 N/cm |
| Unwinding force (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to steel | 2 N/cm |
| Adhesion to steel (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to surfaces | 2.4 N/cm |
| Adhesion to surfaces (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Flammability | zelfdovend |
| Flammability (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Elastic modulus to 35% | 3.5 MPa |
| Elastic modulus to 35% (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | -18 °C |
| Operation temperature max | 105 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Dielectric strength | 45 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60454-2 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 328 geel/RAL 1023 |
| Artikelnummer | 416773 |
| Levering | PVC isolatietape |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Opslagtemperatuur max | 25 °C |
| Opslagtemperatuur min | 5 °C |
| Land van oorsprong | Italie |
| Douanetariefnummer | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311190730 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Rol | Bundel | Karton | Pallet EW |
|--------------------------|-------|--------|--------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 8 | 48 | 5184 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 81 | 81 | 255 | 1200 |
| Breedte (mm) | 81 | 81 | 170 | 800 |
| Hoogte (mm) | 19.5 | 160 | 167 | 1100 |
| Netto gewicht (kg) | 0.082 | 0.656 | 3.936 | 425.088 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.082 | 0.661 | 4.236 | 443.288 |